

**M.F.F.P**

60 Cours Lafayette  
69421 LYON cedex 03  
Tél.: 04.74.84.54.24  
Fax.: 04.74.84.54.77  
e-mail: [m.f.f.p@wanadoo.fr](mailto:m.f.f.p@wanadoo.fr)  
site: [www.m-f-f-p.com](http://www.m-f-f-p.com)

# Coupeuse Versa Trim



**Simplicité**  
**Précision**  
**Rapidité**  
**Durabilité**

# Coupeuse VERSA TRIM



La coupeuse **VERSA TRIM** vous permettra non seulement de réaliser la découpe de cartes de visite, mais également avec ses nombreuses options, d'avoir accès à toute une série d'applications : cartes postales, encarts, billets avec perforation, rainage pour cartes pliées, etc.

La **VERSA TRIM** se caractérise par :

- **Simplicité** : Sélectionnez votre format et appuyez sur une touche, vous obtiendrez immédiatement le nombre de cartes souhaité.
- **Précision** : Les cartes sont découpées sur les 4 cotés avec une grande précision ( $\pm 0,15$  mm).
- **Rapidité** : 80 cartes/minute.
- **Durabilité** : Le système auto-affûtant permet, en conditions normales d'utilisation, plusieurs millions de coupes.
- **Lecture de marque** : Permet de corriger les éventuels décalages à l'impression.
- **Options** : Modules optionnels permettant de réaliser de nombreuses découpes, de la perforation et du rainage.



*Avec la Versa Trim, il est très facile de changer les modules optionnels. Il suffit de desserrer un bouton moleté - Aucun outillage n'est nécessaire.*

## Caractéristiques techniques de la coupeuse **VERSA TRIM**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Format papier :</b>            | A4   |
| <b>Formats des cartes :</b>       | B85 : 50, 51, 54, 55 x 85 mm<br>B90 : 50, 51, 54, 55 x 90 mm |
| <b>Grammages :</b>                | 100 à 350 gr (selon qualité)                                 |
| <b>Vitesse :</b>                  | 80 cartes/minute (10 cartes par A4)                          |
| <b>Compteur :</b>                 | Totalisateur et pré-sélection                                |
| <b>Détection :</b>                | Bourrage, capot ouvert, erreur marque, etc.                  |
| <b>Précision :</b>                | $\pm 0,15$ mm  |
| <b>Alimentation / Puissance :</b> | 220 V / 44 W   |
| <b>Dimensions :</b>               | 750 x 435 x 290 mm   |
| <b>Poids :</b>                    | 25 kg  |

| No.1 | No.2 | No.3 | No.4  | No.5  | No.6  |
|------|------|------|-------|-------|-------|
|      |      |      |       |       |       |
|      |      |      |       |       |       |
| No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 |
|      |      |      |       |       |       |

**Modules de coupe : B85, B90, HD, FD, P1, P2, PC**

**Modules de coupe/rainage : S, SD**

**Modules de coupe/perfo : P - FP**

