

IDEAL 5221-95 EP

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03
Tél.: 04.74.84.54.24
Fax.: 04.74.84.54.77
e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr
site: www.m-f-f-p.com

IDEAL



Massicot automatique à commande électronique programmable EP.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
 - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
 - carter de protection transparent sur la table arrière
 - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
 - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
 - commande basse tension 24V
 - système d'entraînement breveté IDEAL
 - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
 - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
 - remplacement aisé de la lame et de la réglette, sans démonter les carters
 - dispositif de changement de lame protégeant le tranchant
 - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Commande électronique programmable EP pour le déplacement de la butée arrière
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Dispositif de pression automatique
- Peigne de presse à double guidage pouvant être actionné indépendamment de la lame
- Entraînement électro-mécanique de la lame, de la presse et de la butée arrière
- Vis sans fin de précision
- Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats
- Butée arrière également actionnée par bouton moleté électronique
- Matérialisation optique de la ligne de coupe
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière
- En série sur meuble
- Tables latérales en option.

Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **9 programmes de 9 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.
Garantie pièces : 2 ans.

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 520 mm
Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
Coupe minimale : 35 mm
Profondeur de la table : 520 mm
Dimensions : H 1260 x L 855 x P 1067 mm
Courant : 230 V / 50 Hz
Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
Puissance du moteur de la butée : 0,1 kW
Poids : 262 kg
Coloris : gris clair.

N° article	Désignation	Code EAN
5221 1311	IDEAL 5221-95 EP	4019364343117

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 130	Lame de rechange
9000 024	Jeu de 10 réglettes
9000 530	Jeu de 2 tables latérales