



## M.F.F.P

60 Cours Lafayette  
69421 LYON cedex 03  
Tél.: 04.74.84.54.24  
Fax.: 04.74.84.54.77  
e-mail: [m.f.f.p@wanadoo.fr](mailto:m.f.f.p@wanadoo.fr)  
site: [www.m-f-f-p.com](http://www.m-f-f-p.com)



### PERFOSET I/P, II/P

#### Presses à timbre sec

Pour marquer et sécuriser par timbrage à sec des documents officiels, des photos ou papiers d'identité, ou bien tout simplement pour ajouter un logo ou tout autre symbole sur des cartes de visite, du papier à lettres, etc.

Nos presses à timbre sec manuelles sont disponibles en deux versions:

#### PERFOSET I/P

Le diamètre maximum du timbre est de 40 mm.

Un marquage prononcé peut être obtenu sur du papier ou du carton fin d'un grammage max. de 120 g/m<sup>2</sup>.

La marge de profondeur est de 75 mm (compté du bord du document jusqu'au milieu de l'empreinte).

#### PERFOSET II/P

Le diamètre maximum du timbre est de 75 mm.

Il est possible de marquer un document en papier ou en carton, n'excédant pas 300 g/m<sup>2</sup>.

La marge de profondeur est de 110 mm (compté du bord du document jusqu'au milieu de l'empreinte).





## M.F.F.P

60 Cours Lafayette

69421 LYON cedex 03

Tél.: 04.74.84.54.24

Fax.: 04.74.84.54.77

e-mail: [m.f.f.p@wanadoo.fr](mailto:m.f.f.p@wanadoo.fr)

site: [www.m-f-f-p.com](http://www.m-f-f-p.com)



### PERFOSET I/P, II/P

#### Presses à timbre sec

Pour un positionnement très précis de votre empreinte, toutes les presses sont équipées de série d'une butée latérale et d'une butée arrière réglables.

L'option verrouillage à clé empêche toute personne non-autorisée d'utiliser la machine.

La gravure du timbre est en générale réalisée dans du laiton. La contrepartie est en plastique.

#### Important

Nous nous chargeons de monter le timbre suivant vos souhaits. Cependant, afin d'obtenir une empreinte dans le sens adéquat de lecture, merci de nous indiquer quel endroit de votre document doit être marqué.

#### Caractéristiques techniques

	PERFOSET	I/P	II/P
Profondeur de marge	75 mm	110 mm	
Diamètre max. du timbre	40 mm	75 mm	
Épaisseur du timbre	10 mm	12 mm	
Épaisseur de la contrepartie	5 mm	5 mm	
Diamètre de la queue du timbre	8 mm	12 mm	
Longueur de la queue	10 mm	12 mm	
Poids net	5.8 kg	11.2 kg	
Poids brut	6.7 kg	12.5 kg	

#### Dimensions de l'emballage

PERFOSET I/P 430 x 340 x 200 mm

PERFOSET II/P 520 x 330 x 230 mm

